

**ROLL LABEL** - SPECIALIData emissione : 26/04/2013  
Data ultima modifica : 22/04/2014**08063 - CORE LINERLESS SILVER AP901****Frontale**

Polipropilene argento lucido top coated.

Tipo	Polipropilene top coated	
Colore e Finitura	Argento lucido	
Peso	23 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	25 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.  
Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP901	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	-5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Alta	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

**Supporto**

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	17 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO 536
Spessore	12 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>95 %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Etichette utilizzate nei settori per la cura della casa, della persona e nel settore delle bevande.

**Metodi di stampa**Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

